

Specifikace vzdušníku

ATLAS COPCO LV111 až LV10011

Oboustranně žárově pozinkovaný vzdušník. Součástí dodávky je následující příslušenství:

- manometr
- manometrický kulový kohout
- pojistný ventil
- jednoduchý ruční ventil na vypouštění kondenzátu

Pozn: vzdušník je k dispozici i v horizontálním provedení (označení **LH**)



Objem nad 1 m³

Technické parametry	LV 1011	LV 1511	LV 2011	LV 3011	LV 4011	LV 5011	LV 6011	LV 8011	LV 10011
Objem vzdušníku [m ³]	1	1,5	2	3	4	5	6	8	10
Maximální pracovní tlak [bar]	11								
Maximální pracovní teplota [°C]	50								
Minimální pracovní teplota [°C]	0								
Rozměry									
výška [mm]	2400	2380	2460	3440	3220	3820	3500	4500	5500
půdorysný průměr [mm]	800	1000	1150	1150	1400	1400	1600	1600	1600
celková hmotnost [kg]	255	366	421	585	975	1120	1390	1705	2020

Objem do 1 m³

Technické parametry	LV 111	LV 211	LV 511	LV 911
Objem vzdušníku [m ³]	0,12	0,25	0,50	0,90
Maximální pracovní tlak [bar]	11			
Maximální pracovní teplota [°C]	50			
Minimální pracovní teplota [°C]	0			
Rozměry				
výška [mm]	1362	1780	2185	2281
půdorysný průměr [mm]	396	500	600	800
celková hmotnost [kg]	38	77	130	230